

Scheda Tecnica

5x20 GF-U 6.3A FUS.SEM-VDE-UR

5000429U

fusibili con caratteristica di intervento rapido e potere di interruzione elevato.,
utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente
c.to c.to Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.



Dati tecnici

Codice	5000429U
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI MINIATURA
Dimensioni (mm)	5X20
Corpo	STEATITE
Caratteristica intervento	RAPIDO
Campo interruzione	GF
Corrente nominale (A)	6.3
Tensione nominale	250V
Potere interruzione (lk)	H 1500 A-
Caduta (mV)	150
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
Confezione (pz)	10
Norme	CEI 32-6/1 e /2, EN 60127-1, -2, UL 248-14, CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it