

# Scheda Tecnica

## 5x20 GT 160mA FUSIBILI ACR

5000443

fusibili con caratteristica di intervento rapido e potere di interruzione elevato.,  
utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente  
c.to c.to Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.



## Dati tecnici

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5000443                         |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                        |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI MINIATURA              |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | 5X20                            |
| <b>Corpo</b>                     | STEATITE                        |
| <b>Caratteristica intervento</b> | RITARDATO                       |
| <b>Campo interruzione</b>        | GT                              |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 0.16                            |
| <b>Tensione nominale</b>         | 250V                            |
| <b>Potere interruzione (lk)</b>  | H 1500 A-                       |
| <b>Caduta (mV)</b>               | 3800                            |
| <b>Tipo</b>                      | CON OMOLOGAZIONE                |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 10                              |
| <b>Norme</b>                     | CEI 32-6/1 e /2, EN 60127-1, -2 |

Con riserva di modifiche senza preavviso