

# Scheda Tecnica

## 5x20 GT-U 3.15A FUS.SEM-VDE-UR

5000456U

fusibili con caratteristica di intervento rapido e potere di interruzione elevato.,  
utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente  
c.to c.to Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.



## Dati tecnici

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5000456U                                           |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                                           |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI MINIATURA                                 |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | 5X20                                               |
| <b>Corpo</b>                     | STEATITE                                           |
| <b>Caratteristica intervento</b> | RITARDATO                                          |
| <b>Campo interruzione</b>        | GT                                                 |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 3.15                                               |
| <b>Tensione nominale</b>         | 250V                                               |
| <b>Potere interruzione (lk)</b>  | H 1500 A-                                          |
| <b>Caduta (mV)</b>               | 150                                                |
| <b>Tipo</b>                      | CON OMOLOGAZIONE                                   |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 10                                                 |
| <b>Norme</b>                     | CEI 32-6/1 e /2,EN 60127-1, -2,UL 248-14,CSA C22.2 |

Con riserva di modifiche senza preavviso