

Scheda Tecnica

6,3x32 GF-UL 250mA UL-CSA

5000472U

fusibili con caratteristica di intervento rapido e potere di interruzione elevato.,
utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente
c.to c.to Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.



Dati tecnici

Codice	5000472U
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI MINIATURA
Dimensioni (mm)	6,3X32
Corpo	STEATITE
Caratteristica intervento	RAPIDO
Campo interruzione	GF
Corrente nominale (A)	0.25
Tensione nominale	250V
Potere interruzione (lk)	DA 125MA-500MA 35A DA 1A-3A 100A DA 4A-15A 750A DA 20A-25A 1000A DA 0,25A-20A 10KA-125V
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
Resistenza in ohms	1.95
Confezione (pz)	10
Norme	CEI 32-6/1 e /2,EN 60127-1, -2,UL 248-14,CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it