

# Scheda Tecnica

## 6,3x32 GF-UL 15A UL-CSA

5000485U

fusibili con caratteristica di intervento rapido e potere di interruzione elevato.,  
utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente  
c.to c.to Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.



## Dati tecnici

|                                  |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5000485U                                                                                |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                                                                                |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI MINIATURA                                                                      |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | 6,3X32                                                                                  |
| <b>Corpo</b>                     | STEATITE                                                                                |
| <b>Caratteristica intervento</b> | RAPIDO                                                                                  |
| <b>Campo interruzione</b>        | GF                                                                                      |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 15                                                                                      |
| <b>Tensione nominale</b>         | 250V                                                                                    |
| <b>Potere interruzione (lk)</b>  | DA 125MA-500MA 35A DA 1A-3A 100A DA 4A-15A 750A DA 20A-25A 1000A DA 0,25A-20A 10KA-125V |
| <b>Tipo</b>                      | CON OMOLOGAZIONE                                                                        |
| <b>Resistenza in ohms</b>        | 0.0505                                                                                  |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 10                                                                                      |
| <b>Norme</b>                     | CEI 32-6/1 e /2,EN 60127-1, -2,UL 248-14,CSA C22.2                                      |

Con riserva di modifiche senza preavviso