

# Scheda Tecnica

## FC 6A FUSIBILI

5100006

Fusibili cilindrici destinati all'impiego civile o similare e fino a 400V, trovano impiego anche in impianti industriali. Diffusi per uso combinato con interruttori per protezione domestica. Presenza nell'esecuzione standard dell'indicatore di avvenuta fusione, potere di interruzione superiore a 50 KA, caratteristiche d'intervento gG.

Con indicatore di fusione.



## Dati tecnici

<b>Codice</b>	5100006
<b>Serie</b>	FUSIBILI
<b>Gamma</b>	FUSIBILI CILINDRICI PER USO INDUSTRIALE E CIVILE
<b>Dimensioni (mm)</b>	8,5X32
<b>Corpo</b>	STEATITE
<b>Caratteristica intervento</b>	RITARDATO
<b>Campo interruzione</b>	GG
<b>Corrente nominale (A)</b>	6
<b>Tensione nominale</b>	400V
<b>Potere interruzione (lk)</b>	50KA
<b>Confezione (pz)</b>	10
<b>Norme</b>	CEI 32-1 e -5, IEC EN 60269-1, -3

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)