

Scheda Tecnica

FC1 30A FUSIBILI

5100130

Fusibili cilindrici destinati all'impiego civile o similare e fino a 400V, trovano impiego anche in impianti industriali. Diffusi per uso combinato con interruttori per protezione domestica. Presenza nell'esecuzione standard dell'indicatore di avvenuta fusione, potere di interruzione superiore a 50 KA, caratteristiche d'intervento gG.

Con indicatore di fusione.

Note: Amperaggi non contemplati dalle norme



Dati tecnici

Codice	5100130
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI CILINDRICI PER USO INDUSTRIALE E CIVILE
Dimensioni (mm)	9X36
Corpo	STEATITE
Caratteristica intervento	RITARDATO
Campo interruzione	GG
Corrente nominale (A)	30
Tensione nominale	400V
Potere interruzione (lk)	50KA
Confezione (pz)	10
Norme	CEI 32-1 e -5, IEC EN 60269-1, -3

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it