

# Scheda Tecnica

## NDZ T 30A FUSIBILI

5301030

i fusibili D, per impiego fino a 500V, sono i più diffusi nel mondo. Trovano applicazione negli impianti industriali, protezione di motori, cavi e negli impianti civili e similari.

**Note** portate non contemplate dalle norme



## Dati tecnici

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5301030                              |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                             |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI NEO D E D                   |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | 13X50                                |
| <b>Corpo</b>                     | STEATITE                             |
| <b>Caratteristica intervento</b> | RITARDATO                            |
| <b>Campo interruzione</b>        | T                                    |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 30                                   |
| <b>Tensione nominale</b>         | 500V AC 400V DC                      |
| <b>Potere interruzione (Ik)</b>  | 50KA                                 |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 25                                   |
| <b>Norme</b>                     | CEI 32.1-.5IEC EN 60269.1-.3VDE 0636 |

Con riserva di modifiche senza preavviso