

# Scheda Tecnica

## DIII G 40A FUSIBILI

5301340

i fusibili D, per impiego fino a 500V, sono i più diffusi nel mondo. Trovano applicazione negli impianti industriali, protezione di motori, cavi e negli impianti civili e similari.

**Note** portate non contemplate dalle norme



## Dati tecnici

<b>Codice</b>	5301340
<b>Serie</b>	FUSIBILI
<b>Gamma</b>	FUSIBILI NEO D E D
<b>Dimensioni (mm)</b>	28X50
<b>Corpo</b>	STEATITE
<b>Caratteristica intervento</b>	RITARDATO
<b>Campo interruzione</b>	GG
<b>Corrente nominale (A)</b>	40
<b>Tensione nominale</b>	500V AC 400V DC
<b>Potere interruzione (lk)</b>	50KA
<b>Confezione (pz)</b>	5
<b>Norme</b>	CEI 32.1-.5IEC EN 60269.1-.3VDE 0636

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)