

# Scheda Tecnica

## DII-GR 10A FUSIBILI

5302510

I fusibili super rapidi sono indicati per la protezione contro i cortocircuiti di apparecchiature e dispositivi a semiconduttori (convertitori, raddrizzatori, sistemi UPS, ecc.). Gli standard dimensionali sono quelli più diffusi in Europa: Neozed, Diazed e Cilindrici.



## Dati tecnici

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5302510                  |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                 |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI SUPER RAPIDI    |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | 22X50                    |
| <b>Corpo</b>                     | STEATITE                 |
| <b>Caratteristica intervento</b> | SUPER RAPIDO             |
| <b>Campo interruzione</b>        | GR                       |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 10                       |
| <b>Tensione nominale</b>         | 500V AC 400V DC          |
| <b>Potere interruzione (lk)</b>  | A 500V~ 50KA A 400V- 8KA |
| <b>I<sup>2</sup>t</b>            | 60                       |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 5                        |
| <b>Norme</b>                     | CEI 32.7, IEC EN 60269.4 |

Con riserva di modifiche senza preavviso