

# Scheda Tecnica

## T-4.6 4x22 24V 50mA

4100863

In questo raggruppamento si trovano tutte le lampadine ad incandescenza utilizzate sia sulle centraline che sugli apparecchi telefonici costruiti in conformità agli standard europei e statunitensi. Caratteristiche essenziali, sono l'affidabilità, la lunga durata e la loro naturale luminosità



### Dati tecnici

Codice	4100863
Famiglia	LAMPADE
Categoria	SEGNALAZIONE
Gruppo	TELEFONICHE
Sorgente	INCANDESCENZA
Tipo	SUB LILLIPUT
Attacco	T4,6
Alimentazione	DC
Tensione (V)	24
Assorbimento (A)	0.05
Diametro (mm)	4.6
Altezza (mm)	22
Materiale	VETRO
Finitura	TRASPARENTE
Colore	2500K
Durata (hrs)	10.000
EAN 13	8025241049221
Confezione (pz)	100
Norme di riferimento	EN62560:2012;EN62471:2008;EN62493:2010;EN55015:2013+A1:2015;EN61547:2009;EN61000-3-2:2014;EN61000-3-3:2013

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)