

Scheda Tecnica

CF 14 GG 20A FUSIBILI

5400220

fusibili utilizzati negli impianti industriali e civili. Con/senza indicatore di avvenuta fusione, oppure con percussore (CF-P) per comando di altri apparecchi. Caratteristica di impiego: gG.

standard



Dati tecnici

Codice	5400220
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI CILINDRICI PER USO INDUSTRIALE E CIVILE
Dimensioni (mm)	14X51
Corpo	STEATITE
Caratteristica intervento	RITARDATO
Campo interruzione	GG
Corrente nominale (A)	20
Tensione nominale	690V
Potere interruzione (Ik)	80KA
Confezione (pz)	10
Norme	CEI 32.1-4IEC EN 60269.1-.2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it