

# Scheda Tecnica

## CF 22 GG 80A FUSIBILI

5400380

fusibili utilizzati negli impianti industriali e civili. Con/senza indicatore di avvenuta fusione, oppure con percussore (CF-P) per comando di altri apparecchi. Caratteristica di impiego: gG.

standard



## Dati tecnici

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5400380                                          |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                                         |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI CILINDRICI PER USO INDUSTRIALE E CIVILE |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | 22X58                                            |
| <b>Corpo</b>                     | STEATITE                                         |
| <b>Caratteristica intervento</b> | RITARDATO                                        |
| <b>Campo interruzione</b>        | GG                                               |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 80                                               |
| <b>Tensione nominale</b>         | 500V                                             |
| <b>Potere interruzione (Ik)</b>  | 120KA                                            |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 10                                               |
| <b>Norme</b>                     | CEI 32.1-4IEC EN 60269.1-.2                      |

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)