

Scheda Tecnica

CF 10 AM 32A FUSIBILI

5400632

fusibili utilizzati negli impianti industriali e civili. Con/senza indicatore di avvenuta fusione, oppure con percussore (CF-P) per comando di altri apparecchi. Caratteristica di impiego: aM.

standard

Noteportate non contemplate dalle norme



Dati tecnici

Codice	5400632
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI CILINDRICI PER USO INDUSTRIALE E CIVILE
Dimensioni (mm)	10,3X38
Corpo	STEATITE
Caratteristica intervento	AVVIAMENTO MOTORE
Campo interruzione	AM
Corrente nominale (A)	32
Tensione nominale	400V
Potere interruzione (lk)	120KA
Confezione (pz)	10
Norme	CEI 32.1-4IEC EN 60269.1-.2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it