

# Scheda Tecnica

## CF 14-S GG 10A FUSIBILI

5401210

fusibili utilizzati negli impianti industriali e civili (tipo 8,5x31,5). Con/senza indicatore di avvenuta fusione, oppure con percussore (CF-P) per comando di altri apparecchi.  
Caratteristica di impiego: gG.

con segnalino



## Dati tecnici

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5401210                                          |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                                         |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI CILINDRICI PER USO INDUSTRIALE E CIVILE |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | 14X51                                            |
| <b>Corpo</b>                     | STEATITE                                         |
| <b>Caratteristica intervento</b> | RITARDATO                                        |
| <b>Campo interruzione</b>        | GG                                               |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 10                                               |
| <b>Tensione nominale</b>         | 690V                                             |
| <b>Potere interruzione (lk)</b>  | 80KA                                             |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 10                                               |
| <b>Norme</b>                     | CEI 32.1-.4IEC EN 60269.1-.2                     |

Con riserva di modifiche senza preavviso