

# Scheda Tecnica

## FUS. 10x85 gPV 1500VDC 8A

5402858

Questa gamma è stata realizzata con fusibili cilindrici da 10/14x85 mm e con correnti da 2A a 32A con tensione 1500V DC. Realizzati in tubo ceramico ad alta resistenza alle pressioni interne e allo shock termico.



**Note**UL E359201



## Dati tecnici

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5402858                                            |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                                           |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI E PORTAFUSIBILI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | 10X85                                              |
| <b>Corpo</b>                     | STEATITE                                           |
| <b>Caratteristica intervento</b> | PROTEZIONE FOTOVOLTAICO                            |
| <b>Campo interruzione</b>        | GPV                                                |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 8                                                  |
| <b>Tensione nominale</b>         | 1500V DC                                           |
| <b>Potere interruzione (lk)</b>  | 30KA                                               |
| <b>Tipo</b>                      | CON OMOLOGAZIONE                                   |
| <b>I<sup>2</sup>t</b>            | 225                                                |
| <b>Pw</b>                        | 2,8                                                |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 10                                                 |
| <b>Norme</b>                     | IEC 60269-1,-6UL 248-1, -19                        |

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)