

# Scheda Tecnica

## FUS. 10-14x85 gPV 1500VDC 30A

5402886

Questa gamma è stata realizzata con fusibili cilindrici da 10/14x85 mm e con correnti da 2A a 32A con tensione 1500V DC. Realizzati in tubo ceramico ad alta resistenza alle pressioni interne e allo shock termico.



### Dati tecnici

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5402886                                            |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                                           |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI E PORTAFUSIBILI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | 10/14X85                                           |
| <b>Corpo</b>                     | STEATITE                                           |
| <b>Caratteristica intervento</b> | PROTEZIONE FOTOVOLTAICO                            |
| <b>Campo interruzione</b>        | GPV                                                |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 30                                                 |
| <b>Tensione nominale</b>         | 1500V DC                                           |
| <b>Potere interruzione (Ik)</b>  | 10KA                                               |
| <b>I<sup>2</sup>t</b>            | 730                                                |
| <b>Pw</b>                        | 6,7                                                |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 10                                                 |
| <b>Norme</b>                     | IEC 60269-1,-6UL 248-1, -19                        |

Con riserva di modifiche senza preavviso