

Scheda Tecnica

CF10 FF 32A FUSIBILI

5403065

I fusibili super rapidi sono indicati per la protezione contro i cortocircuiti di apparecchiature e dispositivi a semiconduttori (convertitori, raddrizzatori, sistemi UPS, ecc.). Gli standard dimensionali sono quelli più diffusi in Europa: Neozed, Diazed e Cilindrici.

Note Amperaggi non contemplati dalle norme



Dati tecnici

Codice	5403065
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI SUPER RAPIDI
Dimensioni (mm)	10,3X38
Corpo	STEATITE
Caratteristica intervento	SUPER RAPIDO
Campo interruzione	FF
Corrente nominale (A)	32
Tensione nominale	660V
Potere interruzione (lk)	100 KA AC 30KA DC
I²t	300
Confezione (pz)	10

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it