

# Scheda Tecnica

## FWC 10 6A AR UR FUSIBILI

5403090

I fusibili super rapidi sono indicati per la protezione contro i cortocircuiti di apparecchiature e dispositivi a semiconduttori (convertitori, raddrizzatori, sistemi UPS, ecc.). Gli standard dimensionali sono quelli più diffusi in Europa: Neozed, Diazed e Cilindrici.



## Dati tecnici

<b>Codice</b>	5403090
<b>Serie</b>	FUSIBILI
<b>Gamma</b>	FUSIBILI SUPER RAPIDI
<b>Dimensioni (mm)</b>	10,3X38
<b>Corpo</b>	STEATITE
<b>Caratteristica intervento</b>	SUPER RAPIDO
<b>Campo interruzione</b>	AR
<b>Corrente nominale (A)</b>	6
<b>Tensione nominale</b>	600V AC 700V DC
<b>Potere interruzione (lk)</b>	200 KA AC 50 KA DC
<b>Tipo</b>	CON OMOLOGAZIONE
<b>I<sup>2</sup>t</b>	30
<b>Confezione (pz)</b>	10
<b>Norme</b>	CEI 32.1-.7, IEC EN 60269-1, -4, UL 248-13

Con riserva di modifiche senza preavviso