

Scheda Tecnica

FWP-20A 14F FUSIBILI UR

5403120U

I fusibili super rapidi sono indicati per la protezione contro i cortocircuiti di apparecchiature e dispositivi a semiconduttori (convertitori, raddrizzatori, sistemi UPS, ecc.). Gli standard dimensionali sono quelli più diffusi in Europa: Neozed, Diazed e Cilindrici.



Dati tecnici

| | |
|----------------------------------|--|
| Codice | 5403120U |
| Serie | FUSIBILI |
| Gamma | FUSIBILI SUPER RAPIDI |
| Dimensioni (mm) | 14X51 |
| Corpo | STEATITE |
| Caratteristica intervento | SUPER RAPIDO |
| Campo interruzione | AR |
| Corrente nominale (A) | 20 |
| Tensione nominale | 690V AC IEC 700V AC UL 700V DC |
| Potere interruzione (lk) | 200 KA AC 50 KA DC |
| Tipo | CON OMOLOGAZIONE |
| I²t | 180 |
| Confezione (pz) | 10 |
| Norme | CEI 32.1-.7, IEC EN 60269-1, -4, UL 248-13 |

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it