

Scheda Tecnica

FWP-25A 14F FUSIBILI UR

5403125U

I fusibili super rapidi sono indicati per la protezione contro i cortocircuiti di apparecchiature e dispositivi a semiconduttori (convertitori, raddrizzatori, sistemi UPS, ecc.). Gli standard dimensionali sono quelli più diffusi in Europa: Neozed, Diazed e Cilindrici.



Dati tecnici

Codice	5403125U
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI SUPER RAPIDI
Dimensioni (mm)	14X51
Corpo	STEATITE
Caratteristica intervento	SUPER RAPIDO
Campo interruzione	AR
Corrente nominale (A)	25
Tensione nominale	690V AC IEC 700V AC UL 700V DC
Potere interruzione (lk)	200 KA AC 50 KA DC
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
I²t	320
Confezione (pz)	10
Norme	CEI 32.1-7, IEC EN 60269-1, -4, UL 248-13

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it