

# Scheda Tecnica

## CF 22 AR 100A FUSIBILI

5403290

I fusibili super rapidi sono indicati per la protezione contro i cortocircuiti di apparecchiature e dispositivi a semiconduttori (convertitori, raddrizzatori, sistemi UPS, ecc.). Gli standard dimensionali sono quelli più diffusi in Europa: Neozed, Diazed e Cilindrici.



## Dati tecnici

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Codice</b>                    | 5403290  |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                                       |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI SUPER RAPIDI                          |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | 22X58  |
| <b>Corpo</b>                     | STEATITE                                       |
| <b>Caratteristica intervento</b> | SUPER RAPIDO                                   |
| <b>Campo interruzione</b>        | AR   |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 100  |
| <b>Tensione nominale</b>         | 690V AC IEC 700V AC UL 700V DC                 |
| <b>Potere interruzione (lk)</b>  | 200 KA AC 50 KA DC                             |
| <b>I<sup>2</sup>t</b>            | 8100   |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 10   |
| <b>Norme</b>                     | CEI 32.1-.7, IEC EN 60269-1, -4, UL 248-1, -13 |

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)