

Scheda Tecnica


NH 1 GG 40A FUSIBILI

5501040

i fusibili NH, sono indicati per la protezione da sovraccarichi e da cortocircuiti di linee, motori, trasformatori, quindi per applicazioni industriali.

lama

Note esecuzione compatta



Dati tecnici

Codice	5501040
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI NH, BASI PORTAFUSIBILE E SEZIONATORI LINEA SOTTOCARICO
Dimensioni (mm)	NH1C
Corpo	ISOLANTE IN STEATITE CONDUTTORE IN RAME ARGENTATO
Caratteristica intervento	RITARDATO
Campo interruzione	GG
Corrente nominale (A)	40
Tensione nominale	500V AC
Potere interruzione (Ik)	500V AC 120KA 250V DC 40KA
Confezione (pz)	3
Norme	CEI 32.1.-4IEC EN 60269.1-.2VDE 0636DIN 43620

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it