

# Scheda Tecnica

## NH 2 GG 160A FUSIBILI

5502160

i fusibili NH, sono indicati per la protezione da sovraccarichi e da cortocircuiti di linee, motori, trasformatori, quindi per applicazioni industriali.

lama

**Note** esecuzione compatta



## Dati tecnici

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5502160                                                         |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                                                        |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI NH, BASI PORTAFUSIBILE E SEZIONATORI LINEA SOTTOCARICO |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | NH2C                                                            |
| <b>Corpo</b>                     | ISOLANTE IN STEATITE CONDUTTORE IN RAME ARGENTATO               |
| <b>Caratteristica intervento</b> | RITARDATO                                                       |
| <b>Campo interruzione</b>        | GG                                                              |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 160                                                             |
| <b>Tensione nominale</b>         | 500V AC                                                         |
| <b>Potere interruzione (Ik)</b>  | 500V AC 120KA 250V DC 40KA                                      |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 3                                                               |
| <b>Norme</b>                     | CEI 32.1.-4IEC EN 60269.1-.2VDE 0636DIN 43620                   |

Con riserva di modifiche senza preavviso