

Scheda Tecnica

NH 2 G-6 160A FUSIBILI

5512160

i fusibili NH, sono indicati per la protezione da sovraccarichi e da cortocircuiti di linee, motori, trasformatori, quindi per applicazioni industriali.

lama



Dati tecnici

Codice	5512160
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI NH, BASI PORTAFUSIBILE E SEZIONATORI LINEA SOTTOCARICO
Dimensioni (mm)	NH2
Corpo	ISOLANTE IN STEATITE CONDUTTORE IN RAME ARGENTATO
Caratteristica intervento	RITARDATO
Campo interruzione	GG
Corrente nominale (A)	160
Tensione nominale	690V AC
Potere interruzione (Ik)	690V AC 80KA 250V DC 40KA
Confezione (pz)	3
Norme	CEI 32.1.-4IEC EN 60269.1-.2VDE 0636DIN 43620

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it