

# Scheda Tecnica

## NH 000 M-6 10A FUSIBILI

5514005

i fusibili NH con classe d'esercizio aM sono usati specialmente per la protezione di motori e a differenza dei tipi gG, sono in grado di interrompere soltanto le correnti comprese fra un determinato valore di sovracorrente (Kln) e quello corrispondente al suo valore di potere d'interruzione.

lama



## Dati tecnici

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5514005                                                         |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                                                        |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI NH, BASI PORTAFUSIBILE E SEZIONATORI LINEA SOTTOCARICO |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | NH000                                                           |
| <b>Corpo</b>                     | ISOLANTE IN STEATITE CONDUTTORE IN RAME ARGENTATO               |
| <b>Caratteristica intervento</b> | AVVIAMENTO MOTORE                                               |
| <b>Campo interruzione</b>        | AM                                                              |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 10                                                              |
| <b>Tensione nominale</b>         | 690V AC                                                         |
| <b>Potere interruzione (Ik)</b>  | 690V AC 80KA                                                    |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 3                                                               |
| <b>Norme</b>                     | CEI 32.1.-4IEC EN 60269.1-.2VDE 0636DIN 43620                   |

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)