

# Scheda Tecnica

## NH 3 G-P 315A FUSIBILI 690V

5516405

i fusibili NH, sono indicati per la protezione da sovraccarichi e da cortocircuiti di linee, motori, trasformatori, quindi per applicazioni industriali.

lama - con percussore



## Dati tecnici

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Codice</b>                    | 5516405   |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI  |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI NH, BASI PORTAFUSIBILE E SEZIONATORI LINEA SOTTOCARICO |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | NH3   |
| <b>Corpo</b>                     | ISOLANTE IN STEATITE CONDUTTORE IN RAME ARGENTATO               |
| <b>Caratteristica intervento</b> | RITARDATO   |
| <b>Campo interruzione</b>        | GG  |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 315   |
| <b>Tensione nominale</b>         | 690V AC   |
| <b>Potere interruzione (Ik)</b>  | 690V AC 80KA  |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 3   |
| <b>Norme</b>                     | CEI 32.1.-4IEC EN 60269.1-.2VDE 0636DIN 43620                   |

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)