

# Scheda Tecnica

## FUS. 1000V 63A 00T-80 M4828

5523472

i fusibili industriali NH super rapidi, caratterizzati da un elevato potere di interruzione e da un basso valore dell'energia specifica passante ( $I^2t$ ), sono realizzati con fissaggio a lama ed a bullone, sia con caratteristica aR (protezione dai cortocircuiti) che gR (protezione completa dai cortocircuito e dai sovraccarichi)

bullone 80mm - con percussore



## Dati tecnici

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5523472                                        |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                                       |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI INDUSTRIALI NH SUPER RAPIDI SERIE 170 |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | NH00                                           |
| <b>Corpo</b>                     | STEATITE                                       |
| <b>Caratteristica intervento</b> | SUPER RAPIDO                                   |
| <b>Campo interruzione</b>        | AR                                             |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 63                                             |
| <b>Tensione nominale</b>         | 1000V AC                                       |
| <b>Potere interruzione (Ik)</b>  | 1000V AC 125KA                                 |
| <b><math>I^2t</math></b>         | 2000                                           |
| <b>Pw</b>                        | 18                                             |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 6                                              |
| <b>Norme</b>                     | CEI 32.1-7, IEC EN 60269.1-4, DIN 43653        |

Con riserva di modifiche senza preavviso