

Scheda Tecnica

NH000 M14 GR 16A FUS. ExTR.

5523509

i fusibili industriali NH super rapidi, caratterizzati da un elevato potere di interruzione e da un basso valore dell'energia specifica passante (I^2t), sono realizzati con fissaggio a lama ed a bullone, sia con caratteristica aR (protezione dai cortocircuiti) che gR (protezione completa dai cortocircuito e dai sovraccarichi)



bullone 80mm - con percussore



Dati tecnici

Codice	5523509
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI INDUSTRIALI NH SUPER RAPIDI SERIE 170
Dimensioni (mm)	NH000
Corpo	STEATITE
Caratteristica intervento	SUPER RAPIDO
Campo interruzione	GR
Corrente nominale (A)	16
Tensione nominale	690V AC IEC 700V AC UL
Potere interruzione (lk)	690V AC 200KA IEC 700V AC 200KA UL
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
I^2t	48
Pw	5,5
Confezione (pz)	1
Norme	CEI 32.1-.7, IEC EN 60269.1-.4, DIN 43653

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it