

# Scheda Tecnica

## NH000 M14 AR 250A FUS. ExTR.

5523521

i fusibili industriali NH super rapidi, caratterizzati da un elevato potere di interruzione e da un basso valore dell'energia specifica passante ( $I^2t$ ), sono realizzati con fissaggio a lama ed a bullone, sia con caratteristica aR (protezione dai cortocircuiti) che gR (protezione completa dai cortocircuito e dai sovraccarichi)



bullone 80mm - con percussore



## Dati tecnici

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5523521                                        |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                                       |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI INDUSTRIALI NH SUPER RAPIDI SERIE 170 |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | NH000                                          |
| <b>Corpo</b>                     | STEATITE                                       |
| <b>Caratteristica intervento</b> | SUPER RAPIDO                                   |
| <b>Campo interruzione</b>        | AR                                             |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 250                                            |
| <b>Tensione nominale</b>         | 690V AC IEC 700V AC UL                         |
| <b>Potere interruzione (lk)</b>  | 690V AC 200KA IEC 700V AC 200KA UL             |
| <b>Tipo</b>                      | CON OMOLOGAZIONE                               |
| <b><math>I^2t</math></b>         | 51500                                          |
| <b>Pw</b>                        | 42                                             |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 1                                              |
| <b>Norme</b>                     | CEI 32.1-.7, IEC EN 60269.1-.4, DIN 43653      |

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)