

# Scheda Tecnica

## NH1 gPV 40A 1000VDC FUS. FV

5523973

Fusibili NH per l'uso in DC con caratteristica di intervento gPV, particolarmente indicati per la protezione di impianti e apparecchiature nel settore fotovoltaico.



**Note:** A lama, UL E355019



## Dati tecnici

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5523973                                            |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                                           |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI E PORTAFUSIBILI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | NH1                                                |
| <b>Corpo</b>                     | STEATITE                                           |
| <b>Caratteristica intervento</b> | PROTEZIONE FOTOVOLTAICO                            |
| <b>Campo interruzione</b>        | GPV                                                |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 40                                                 |
| <b>Tensione nominale</b>         | 1000V DC                                           |
| <b>Potere interruzione (Ik)</b>  | 30KA                                               |
| <b>Tipo</b>                      | CON OMOLOGAZIONE                                   |
| <b>I<sup>2</sup>t</b>            | 454                                                |
| <b>Pw</b>                        | 16,6                                               |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 1                                                  |
| <b>Norme</b>                     | IEC 60269-1.-6UL 248-1, -19                        |

Con riserva di modifiche senza preavviso