

Scheda Tecnica

NH1XL 50A gPV 1500VDC FUS.FV

5523981

fusibili NH XL per uso in DC con caratteristica di intervento gPV, sono particolarmente indicati per la protezione di impianti con tensioni fino a 1500V DC.



Note A lama, UL E355019



Dati tecnici

Codice	5523981
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI E PORTAFUSIBILI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Dimensioni (mm)	NH1XL
Corpo	STEATITE
Caratteristica intervento	PROTEZIONE FOTOVOLTAICO
Campo interruzione	GPV
Corrente nominale (A)	50
Tensione nominale	1500V DC
Potere interruzione (lk)	30KA
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
I²t	1170
Pw	7,2
Confezione (pz)	1
Norme	IEC 60269-1, -6UL 248-1, -19

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it