# Scheda Tecnica

## NH2XL 200A gPV 1500VDC FUS.FV

5523989

fusibili NH XL per uso in DC con caratteristica di intervento gPV, sono particolarmente indicati per la protezione di impianti con tensioni fino a 1500V DC.

**Note** A lama, UL E355019

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Codice** | 5523989 |
| **Serie** | FUSIBILI |
| **Gamma** | FUSIBILI E PORTAFUSIBILI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI |
| **Dimensioni (mm)** | NH2XL |
| **Corpo** | STEATITE |
| **Caratteristica intervento** | PROTEZIONE FOTOVOLTAICO |
| **Campo interruzione** | GPV |
| **Corrente nominale (A)** | 200 |
| **Tensione nominale** | 1500V DC |
| **Potere interruzione (Ik)** | 30KA |
| **Tipo** | CON OMOLOGAZIONE |
| **$I^2t$** | 52360 |
| **Pw** | 18 |
| **Confezione (pz)** | 1 |
| **Norme** | IEC 60269-1, -6UL 248-1, -19 |

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)
C.F./P.IVA IT04435660156 – REA MI 1014813 – TRIB.MI 187609/5354/9 – Capitale Sociale €520.000,00 I.V.
Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it
online: www.wimex.it