

# Scheda Tecnica

## NH3XL 400A gPV 1500VDC FUS.FV

5523994

fusibili NH XL per uso in DC con caratteristica di intervento gPV, sono particolarmente indicati per la protezione di impianti con tensioni fino a 1500V DC.



Note A lama, UL E355019



## Dati tecnici

<b>Codice</b>	5523994
<b>Serie</b>	FUSIBILI
<b>Gamma</b>	FUSIBILI E PORTAFUSIBILI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
<b>Dimensioni (mm)</b>	NH3XL
<b>Corpo</b>	STEATITE
<b>Caratteristica intervento</b>	PROTEZIONE FOTOVOLTAICO
<b>Campo interruzione</b>	GPV
<b>Corrente nominale (A)</b>	400
<b>Tensione nominale</b>	1500V DC
<b>Potere interruzione (lk)</b>	30KA
<b>Tipo</b>	CON OMOLOGAZIONE
<b>I<sup>2</sup>t</b>	320000
<b>Pw</b>	30
<b>Confezione (pz)</b>	1
<b>Norme</b>	IEC 60269-1, -6UL 248-1, -19

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)