

Scheda Tecnica

WLMMT 900A FUSIBILI EXTR.

5524325

I fusibili super rapidi sono costruiti secondo gli standard BS 88 e sono destinati alla protezione di apparecchiature e dispositivi a semiconduttori contro i cortocircuiti e per proteggere i cavi di alimentazione dai sovraccarichi.



BS88.4 bullone - interasse 59mm



Dati tecnici

Codice	5524325
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI SUPER RAPIDI BS88.4, BASI PORTAFUSIBILE, ACCESSORI
Dimensioni (mm)	WLMMT
Corpo	STEATITE
Caratteristica intervento	SUPER RAPIDO
Campo interruzione	AR
Corrente nominale (A)	900
Tensione nominale	240V AC IEC 250V AC UL 150V DC
Potere interruzione (Ik)	240V AC 200KA IEC 150V DC 40 KA IEC, 250V AC 200KA UL 150V DC 50KA UL
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
I²t	800000
Pw	97
Confezione (pz)	1
Norme	BS88:4IEC 60269-4

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it