

# Scheda Tecnica

## WFC 12A FUSIBILI EXTR.

5524412

Fusibili limitatori di corrente di corto circuito con bassi valori di  $I^2t$ , caratteristica super rapidi, industriali a norme inglesi BS. Indicati per la protezione di semiconduttori di potenza, negli avviatori, relè statici, inverter, diodi, ecc...



BS88.4 bullone - interasse 64,3mm

## Dati tecnici

|                                  |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5524412                                                             |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                                                            |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI SUPER RAPIDI BS88.4, BASI PORTAFUSIBILE, ACCESSORI         |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | WFC                                                                 |
| <b>Corpo</b>                     | STEATITE                                                            |
| <b>Caratteristica intervento</b> | SUPER RAPIDO                                                        |
| <b>Campo interruzione</b>        | AR                                                                  |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 12                                                                  |
| <b>Tensione nominale</b>         | 690V AC IEC 700V AC UL 500V DC                                      |
| <b>Potere interruzione (Ik)</b>  | 690V AC 90KA IEC 500V DC 40KA IEC, 700V AC 200KA UL 500V DC 50KA UL |
| <b>Tipo</b>                      | CON OMOLOGAZIONE                                                    |
| <b><math>I^2t</math></b>         | 65                                                                  |
| <b>Pw</b>                        | 3                                                                   |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 20                                                                  |
| <b>Norme</b>                     | BS88:4IEC 60269-4                                                   |

Con riserva di modifiche senza preavviso