

Scheda Tecnica

WFE 25A FUSIBILI EXTR.

5524430

Fusibili limitatori di corrente di corto circuito con bassi valori di I²t, caratteristica super rapidi, industriali a norme inglesi BS. Indicati per la protezione di semiconduttori di potenza, negli avviatori, relè statici, inverter, diodi, ecc...



BS88.4 bullone - interasse 63,5mm



Dati tecnici

Codice	5524430
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI SUPER RAPIDI BS88.4, BASI PORTAFUSIBILE, ACCESSORI
Dimensioni (mm)	WFE-ET
Corpo	STEATITE
Caratteristica intervento	SUPER RAPIDO
Campo interruzione	AR
Corrente nominale (A)	25
Tensione nominale	690V AC IEC 700V AC UL 500V DC
Potere interruzione (lk)	690V AC 200KA 500V DC 50KA
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
I²t	250
Pw	7
Confezione (pz)	10
Norme	BS88:4IEC 60269-4

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it