

# Scheda Tecnica

## WFE 56A FUSIBILI EXTR.

5524456

Fusibili limitatori di corrente di corto circuito con bassi valori di  $I^2t$ , caratteristica super rapidi, industriali a norme inglesi BS. Indicati per la protezione di semiconduttori di potenza, negli avviatori, relè statici, inverter, diodi, ecc...



BS88.4 bullone - interasse 63,5mm



## Dati tecnici

<b>Codice</b>	5524456
<b>Serie</b>	FUSIBILI
<b>Gamma</b>	FUSIBILI SUPER RAPIDI BS88.4, BASI PORTAFUSIBILE, ACCESSORI
<b>Dimensioni (mm)</b>	WFE-ET
<b>Corpo</b>	STEATITE
<b>Caratteristica intervento</b>	SUPER RAPIDO
<b>Campo interruzione</b>	AR
<b>Corrente nominale (A)</b>	56
<b>Tensione nominale</b>	690V AC IEC 700V AC UL 500V DC
<b>Potere interruzione (lk)</b>	690V AC 200KA 500V DC 50KA
<b>Tipo</b>	CON OMOLOGAZIONE
<b><math>I^2t</math></b>	1500
<b>Pw</b>	14
<b>Confezione (pz)</b>	10
<b>Norme</b>	BS88:4IEC 60269-4

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)