

Scheda Tecnica

WFM 160A FUSIBILI EXTR.

5524550

fusibili limitatori di corrente di corto circuito con bassi valori di I^2t , caratteristica super rapidi, industriali a norme inglesi BS. Indicati per la protezione di semiconduttori di potenza, negli avviatori, relè statici, inverter, diodi, ecc.



BS88.4 bullone - interasse 80/85mm



Dati tecnici

Codice	5524550
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI SUPER RAPIDI BS88.4, BASI PORTAFUSIBILE, ACCESSORI
Dimensioni (mm)	WFM-MT
Corpo	STEATITE
Caratteristica intervento	SUPER RAPIDO
Campo interruzione	AR
Corrente nominale (A)	160
Tensione nominale	690V AC IEC 700V AC UL 450V DC IEC 350V DC IEC 500V DC UL
Potere interruzione (Ik)	690V AC 200KA IEC 700V AC 200KA UL 450V DC 40KA IEC 350V DC 40KA IEC 500V DC 50KA UL
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
I^2t	25000
Pw	26
Confezione (pz)	1
Norme	BS88:4IEC 60269-4

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it