

# Scheda Tecnica

## WFM 350A FUSIBILI EXTR.

5524585

fusibili limitatori di corrente di corto circuito con bassi valori di  $I^2t$ , caratteristica super rapidi, industriali a norme inglesi BS. Indicati per la protezione di semiconduttori di potenza, negli avviatori, relè statici, inverter, diodi, ecc.



BS88.4 bullone - interasse 80/85mm



## Dati tecnici

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5524585                                                                              |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                                                                             |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI SUPER RAPIDI BS88.4, BASI PORTAFUSIBILE, ACCESSORI                          |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | WFM-MT                                                                               |
| <b>Corpo</b>                     | STEATITE                                                                             |
| <b>Caratteristica intervento</b> | SUPER RAPIDO                                                                         |
| <b>Campo interruzione</b>        | AR                                                                                   |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 350                                                                                  |
| <b>Tensione nominale</b>         | 690V AC IEC 700V AC UL 450V DC IEC 350V DC IEC 500V DC UL                            |
| <b>Potere interruzione (Ik)</b>  | 690V AC 200KA IEC 700V AC 200KA UL 450V DC 40KA IEC 350V DC 40KA IEC 500V DC 50KA UL |
| <b>Tipo</b>                      | CON OMOLOGAZIONE                                                                     |
| <b><math>I^2t</math></b>         | 105000                                                                               |
| <b>Pw</b>                        | 55                                                                                   |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 1                                                                                    |
| <b>Norme</b>                     | BS88:4IEC 60269-4                                                                    |

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)