

# Scheda Tecnica

## FUSIB. BS 88 W630FF 550V 80KA

5524850

Fusibili da utilizzare negli interruttori di manovra della serie C5F da 630 e 800A.

BS88 bullone - categoria utilizzo gG



## Dati tecnici

<b>Codice</b>	5524850
<b>Serie</b>	FUSIBILI
<b>Gamma</b>	FUSIBILI SUPER RAPIDI BS88.4, BASI PORTAFUSIBILE, ACCESSORI
<b>Dimensioni (mm)</b>	BS88 C2
<b>Corpo</b>	STEATITE
<b>Caratteristica intervento</b>	RITARDATO
<b>Campo interruzione</b>	GG
<b>Corrente nominale (A)</b>	630
<b>Tensione nominale</b>	550V AC 400V DC
<b>Potere interruzione (Ik)</b>	550V AC 80KA 400V DC 40KA
<b>I<sup>2</sup>t</b>	3500
<b>Confezione (pz)</b>	1
<b>Norme</b>	BS88:2IEC 60269-2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)