

Scheda Tecnica


WJTD 12A 600V RIT. UL-CSA

5525621Q

I fusibili UL Listed della Classe J sono del tipo "a limitazione di corrente" e sono utilizzati per proteggere i circuiti elettrici di ogni tipo, siano Main, Branch o Feeder. Il tipo ritardato (o time-delay) ha un potere di interruzione pari a 300kA a 600V AC. Fino alla taglia 60 A sono cilindrici, oltre diventano "a coltello". Ecco perché sono offerti insieme alle basi ed ai portafusibili dedicati. Il corpo è in melamina, le capsule sono in bronzo nichelato e le lame in rame.



Note UL E81895 CSA LR 29862



Dati tecnici

Codice	5525621Q
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI INDUSTRIALI A NORMA UL-CSA E BASI PORTAFUSIBILE
Dimensioni (mm)	21X57
Caratteristica intervento	RITARDATO
Campo interruzione	CLASS J
Corrente nominale (A)	12
Tensione nominale	600V AC 300V DC
Potere interruzione (Ik)	200KA AC 20KA DC (AUTOCERTIFICATO)
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
Confezione (pz)	10
Norme	UL 248-8, CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso