

Scheda Tecnica


WJTD 250A 600V RIT. UL-CSA

5525642Q

I fusibili UL Listed della Classe J sono del tipo "a limitazione di corrente" e sono utilizzati per proteggere i circuiti elettrici di ogni tipo, siano Main, Branch o Feeder. Il tipo ritardato (o time-delay) ha un potere di interruzione pari a 300kA a 600V AC. Fino alla taglia 60 A sono cilindrici, oltre diventano "a coltello". Ecco perché sono offerti insieme alle basi ed ai portafusibili dedicati. Il corpo è in melamina, le capsule sono in bronzo nichelato e le lame in rame.



Note UL E81895 CSA LR 29862



Dati tecnici

Codice	5525642Q
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI INDUSTRIALI A NORMA UL-CSA E BASI PORTAFUSIBILE
Dimensioni (mm)	54X181
Caratteristica intervento	RITARDATO
Campo interruzione	CLASS J
Corrente nominale (A)	250
Tensione nominale	600V AC 500V DC
Potere interruzione (Ik)	200KA AC 20KA DC (AUTOCERTIFICATO)
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
Confezione (pz)	1
Norme	UL 248-8, CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it