

# Scheda Tecnica

## JKS-JLS 15A 600V RAP. UL-CSA

5525672

I fusibili UL Listed della classe J con caratteristica di intervento rapida (o fast-acting) hanno un potere di interruzione pari a 200KA. Specificatamente realizzati per proteggere raddrizzatori, carichi resistivi, apparecchiature allo stato-solido, variatori ed azionamenti, offrono una copertura completa sia dai corto-circuiti che dai sovraccarichi, riducono gli effetti termici e magnetici delle sovracorrenti, preservando i dispositivi su cui sono installati e allungandone la durata.



**Note** UL E81895 CSA LR 29863

## Dati tecnici

<b>Codice</b>	5525672
<b>Serie</b>	FUSIBILI
<b>Gamma</b>	FUSIBILI INDUSTRIALI A NORMA UL-CSA E BASI PORTAFUSIBILE
<b>Dimensioni (mm)</b>	21X57
<b>Caratteristica intervento</b>	RAPIDO
<b>Campo interruzione</b>	CLASS J
<b>Corrente nominale (A)</b>	15
<b>Tensione nominale</b>	600V AC
<b>Potere interruzione (lk)</b>	200KA AC
<b>Tipo</b>	CON OMOLOGAZIONE
<b>Confezione (pz)</b>	10
<b>Norme</b>	UL 248-8, CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)