Scheda Tecnica

5525687

JKS-JLS 125A 600V RAP. UL-CSA

I fusibili UL Listed della classe J con caratteristica di intervento rapida (o fast-acting) hanno un potere di interruzione pari a 200KA. Specificatamente realizzati per proteggere raddrizzatori, carichi resistivi, apparecchiature allo stato-solido, variatori ed azionamenti, offrono una copertura completa sia dai corto-circuiti che dai sovraccarichi, riducono gli effetti termici e magnetici delle sovracorrenti, preservando i dispositivi su cui sono installati e allungandone la durata.

NoteUL E81895 CSA LR 29863

Dati tecnici

Codice	5525687
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI INDUSTRIALI A NORMA UL-CSA E BASI PORTAFUSIBILE
Dimensioni (mm)	41X146
Caratteristica intervento	RAPIDO
Campo interruzione	CLASS J
Corrente nominale (A)	125
Tensione nominale	600V AC
Potere interruzione (Ik)	200KA AC
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
Confezione (pz)	1
Norme	UL 248-8, CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)
C.F./P.IVA IT04435660156 – REA MI 1014813 – TRIB.MI 187609/5354/9 – Capitale Sociale €520.000,00 I.V.
Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it
online: www.wimex.it