

Scheda Tecnica


WKLK 4A 600V FUSIB. UL-CSA

5525854Q

usati per la protezione negli impianti delle linee a bordo macchina, ai motori, e da sovracorrenti. La classe "CC" è una caratteristica specifica delle norme UL.



Note UL E10480 CSA LR29862



Dati tecnici

Codice	5525854Q
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI CILINDRICI 10,3X38 UL-CSA
Dimensioni (mm)	10,3X38
Caratteristica intervento	RAPIDO
Corrente nominale (A)	4
Tensione nominale	600V AC 500V DC
Potere interruzione (lk)	100KA
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
Confezione (pz)	10
Norme	UL 248-1, -14, CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it