

Scheda Tecnica

WKLKR 30A 600V FUS.UL-CSA

5525880R

usati per la protezione negli impianti delle linee a bordo macchina, ai motori, e da sovracorrenti. La classe "CC" è una caratteristica specifica delle norme UL.



Note UL E81895 CSA LR29862



Dati tecnici

Codice	5525880R
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI CILINDRICI 10,3X38 UL-CSA
Dimensioni (mm)	10,3X38
Caratteristica intervento	RAPIDO
Campo interruzione	CLASS CC
Corrente nominale (A)	30
Tensione nominale	600V AC 300V DC
Potere interruzione (lk)	200KA
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
Confezione (pz)	10
Norme	UL 248-4CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it