Scheda Tecnica

5525983R

WCCMR 3A 600V FUSIB. UL-CSA

usati per la protezione negli impianti delle linee a bordo macchina, ai motori, e da sovracorrenti. La classe “CC” è una caratteristica specifica delle norme UL.

NoteUL E81895 CSA LR29862

Dati tecnici

Codice	5525983R
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI CILINDRICI 10,3X38 UL-CSA
Dimensioni (mm)	10,3X38
Caratteristica intervento	AVVIAMENTO MOTORE
Campo interruzione	CLASS CC
Corrente nominale (A)	3
Tensione nominale	600V AC 300V DC
Potere interruzione (Ik)	200KA
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
Confezione (pz)	10
Norme	UL 248-4CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)
C.F./P.IVA IT04435660156 – REA MI 1014813 – TRIB.MI 187609/5354/9 – Capitale Sociale €520.000,00 I.V.
Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it
online: www.wimex.it