

Scheda Tecnica

WCCMR 25A 600V FUSIB. UL-CSA

5525997R

usati per la protezione negli impianti delle linee a bordo macchina, ai motori, e da sovracorrenti. La classe "CC" è una caratteristica specifica delle norme UL.



NoteUL E81895 CSA LR29862



Dati tecnici

Codice	5525997R
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI CILINDRICI 10,3X38 UL-CSA
Dimensioni (mm)	10,3X38
Caratteristica intervento	AVVIAMENTO MOTORE
Campo interruzione	CLASS CC
Corrente nominale (A)	25
Tensione nominale	600V AC 500V DC
Potere interruzione (lk)	200KA
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
Confezione (pz)	10
Norme	UL 248-4CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it