

Scheda Tecnica

WFRN 200A 250V FUSIB. UL-CSA*

5526430

fusibili per la protezione dei quadri elettrici, motori ed azionamenti e per usi generali con correnti di corto-circuito al di sotto dei 50 kA. Sono prodotti sia con curva caratteristica d'intervento rapida "Fast" (NLN e NLS) che ritardata "Time Delay" (FLNR e FLSR) e proteggono sia dai corto-circuiti che dai sovraccarichi. Non sono intercambiabili con fusibili di altre classi.

Notesu richiesta



Dati tecnici

Codice	5526430
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI INDUSTRIALI A NORMA UL-CSA E BASI PORTAFUSIBILE
Dimensioni (mm)	40X181
Caratteristica intervento	RITARDATO
Campo interruzione	CLASS RK5
Corrente nominale (A)	200
Tensione nominale	250V AC 125V DC
Potere interruzione (lk)	SU RICHIESTA
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
Confezione (pz)	1

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it